



FOCUS F

Grzejnik uniwersalny o lekkiej konstrukcji z delikatnie wyprofilowanymi rurkami. Standardowo dostępny w kolorze biały połysk RAL 9016.

Sugerowany do:
dobrze komponuje się z dowolnym wystrojem łazienki.

Typ	Szer. [mm]	Wys. [mm]	Głęb. [mm]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Max.moc grzałki [W]
F-509	502	818	97-102	410	369	180	300
F-513	502	1238	97-102	631	568	276	600
F-517	502	1742	97-102	905	813	392	900
F-609	595	818	106-111	470	423	207	300
F-613	595	1238	106-111	726	654	320	600
F-617	595	1742	106-111	1032	928	450	900
F-809	746	818	120-125	561	505	245	300
F-813	746	1238	120-125	866	778	375	600
F-817	746	1742	120-125	1250	1123	538	900


Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytyków [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
F-509	502	818	97-102	406	52-57	440	0,68	8,3	4,0	410	369	180	300
F-513	502	1238	97-102	406	52-57	440	1,06	12,7	6,2	631	568	276	600
F-517	502	1742	97-102	406	52-57	440	1,53	18,1	8,9	905	813	392	900
F-609	595	818	106-111	500	52-57	525	0,79	9,3	4,5	470	423	207	300
FX-609	595	818	106-111	50	95-100	525	0,79	9,4	4,5	470	423	207	300
F-613	595	1238	106-111	500	52-57	525	1,23	14,3	6,9	726	654	320	600
FX-613	595	1238	106-111	50	95-100	525	1,23	14,4	6,9	726	654	320	600
F-617	595	1742	106-111	500	52-57	525	1,77	20,3	10,0	1032	928	450	900
FX-617	595	1742	106-111	50	95-100	525	1,77	20,4	10,0	1032	928	450	900
F-809	746	818	120-125	650	52-57	679	0,94	10,7	5,1	561	505	245	300
FX-809 *	746	818	120-125	50	109-114	679	0,94	10,8	5,1	561	505	245	300
F-813	746	1238	120-125	650	52-57	679	1,48	16,5	8,0	866	778	375	600
FX-813 *	746	1238	120-125	50	109-114	679	1,48	16,6	8,0	866	778	375	600
F-817	746	1742	120-125	650	52-57	679	2,13	23,6	11,5	1250	1123	538	900
FX-817 *	746	1742	120-125	50	109-114	679	2,13	23,6	11,5	1250	1123	538	900

* Na zamówienie

Rury poziome



Kolektory pionowe



Wykończenie i gwarancja:

Fosforanowanie + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;

Uchwyty montażowe:

Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór:

Do odrębnego zamówienia – str. 25

Grzałka:

Do odrębnego zamówienia – str. 24

Akcesoria:

Do odrębnego zamówienia – str. 26

Ciśnienie robocze:

4 bary

Temperatura maksymalna:

95 °C

Przyłącza:

Gwinty wewn. G1/2
Odpowietznik G1/8 ukryty z tyłu

FX

F

