

Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc (75/65/20 °C) [W]	Moc (75/65/24 °C) [W]	Moc (55/45/24 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
FXB-608	595	776	106-111	50	53-58	525	0,74	10,1	4,2	440	397	194	300
FXB-612	595	1154	106-111	50	53-58	525	1,14	14,6	6,4	669	602	295	600
FXB-617	595	1742	106-111	50	53-58	525	1,77	21,7	10,0	1031	927	450	900
FXB-808 *	746	776	120-125	50	53-58	676	0,87	11,4	4,8	519	467	227	300
FXB-812 *	746	1154	120-125	50	53-58	676	1,35	16,5	7,4	791	711	342	600
FXB-817 *	746	1742	120-125	50	53-58	676	2,12	24,8	11,5	1243	1116	535	900

* Na zamówienie



Wykończenie i gwarancja:	Fosforanowanie + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika
Zawór:	Zintegrowany, ukryty pod osłoną. Głowica termostatyczna w komplecie
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia – str. 32
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia – str. 33
Ciśnienie robocze:	4 bary
Temperatura maksymalna:	95 °C
Przyłącza:	<p>Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu</p>
Uwagi:	Zasilanie grzejnika po lewej stronie; głowica chromowana

