


Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
TD-508	504	776	100-105	465	50-55	412	0,59	8,0	3,9	342	309	155	300
TD-512	504	1154	100-105	465	50-55	412	0,85	11,4	5,7	498	450	223	300
TD-517	504	1742	100-105	465	50-55	412	1,32	17,2	8,8	770	695	344	600
TD-608	600	776	110-115	563	50-55	508	0,70	9,0	4,4	408	369	185	300
TD-612	600	1154	110-115	563	50-55	508	1,00	12,8	6,4	593	536	267	600
TD-617	600	1742	110-115	563	50-55	508	1,55	19,4	9,8	917	828	411	900
TD-808	755	776	124-129	716	50-55	663	0,87	10,7	5,1	513	464	233	300
TD-812	755	1154	124-129	716	50-55	663	1,25	15,1	7,5	746	675	340	600
TD-817	755	1742	124-129	716	50-55	663	1,95	23,0	11,5	1153	1042	522	900

Rury poziome:



Kolektory pionowe:



Wykończenie i gwarancja:

Fosforanowanie + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;  
Boczne listwy ozdobne aluminiowe, wykończenie zależne od wyboru klienta:  
\* okleinowane naturalnym drewnem  
\* lub powierzchnia anodyzowana - efekt INOX  
\* lub powierzchnia polerowana i pokryta chromem galwanicznym

Uchwyty montażowe:

Komplet do montażu ściennego;  
Uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór:

Do odrębnego zamówienia – str. 31

Grzałka:

Do odrębnego zamówienia – str. 32

Akcesoria:

Do odrębnego zamówienia – str. 33

Ciśnienie robocze:

4 bary

Temperatura maksymalna:

95 °C

Przyłącza:



Gwinty wewn. G1/2  
Odpowietznik G1/8  
ukryty z tyłu

TD

